

The Barlinek floorboard

Das Barlinek Fertigparkett

The Barlinek floorboard combines all the advantages of wood with the ease of assembling and renovating floating floors. Thanks to this innovative product we have eliminated the necessity to use glue during the assembly process.

Das Barlinek Fertigparkett verküpft alle Vorteile von Holz mit einer einfachen Montage und Renovierung schwimmend verlegter Holzböden. Bei diesem modernen Produkt ist es nicht mehr notwendig, die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Dielen beim Verlegen zu verleimen.

7 layers of varnishing system
hardened with UV rays

7 Schichten UV-gehärteter Lack


Facing layer, european
or exotic wood

Nutzschicht, europäische oder
exotische Holzarten

Cross middle layer, coniferous
wood

Mittelschicht (querverleimt),
Nadelholz

Bottom layer, coniferous wood
Gegenzug, Nadelholz





ONE-STRIP (PLAIN) BOARD

Without the division of face into visible strips (resembling solid boards).

1-strip
1-Stab

Grande
width / Breite
180 mm

Piccolo
width / Breite
130 mm

1-STAB-DIELE

Ohne Aufteilung der Nuttschicht in sichtbare Stabreihen (sie ähnelt in ihrem Aussehen den Massivholzdielen).



TWO-STRIP FLOORBOARD

Two rows of strips along the width of the board.

2-strip
2-Stab

Doppio
width / Breite
180 mm

2-STAB-DIELE

Zwei Stabreihen pro Dielenbreite.



THREE-STRIP FLOORBOARD

Three rows of strips across the width of the board (appearance reminiscent of a traditional floor).

3-strip
3-Stab

Molti
width / Breite
207 mm

3-STAB-DIELE

Drei Stabreihen pro Dielenbreite (sie ähnelt in ihrem Aussehen dem traditionellen Stabparkett).

Types of finish

Arten der Oberflächenbehandlung

Lacquering

Multi-layered coating of UV-hardened acrylic lacquer.

Lacquer preserves the floor by creating a film that protects it against abrasion, scratches and other damage.

Types of lacquer coatings:



semi-glossy lacquer – emphasizes the natural quality of wood floor and the depth of its design (20° gloss on the Gardner scale)



matt lacquer – makes the floor soft and warm (5° gloss on the Gardner scale)



high-gloss lacquer – perfect for elegant, luxurious interior (95° gloss on the Gardner scale)



professional lacquer – lacquer with increased resistance to abrasion with Cfl class fire resistance certificate (20° gloss on the Gardner scale)

The major advantages of the lacquer coatings are:

- high aesthetic and practical value,
- no harmful substances,
- high surface elasticity,
- easy to care for and keep clean,
- no negative effects on working conditions or the natural environment,
- High abrasion resistance.

Lackierung

Mehrschichtige Versiegelung mit einem UV-gehärteten Acryllack.

Der Lack schützt den Holzboden vor Abrieb, Rissen und anderen Beschädigungen, indem auf dessen Oberfläche ein Schutzfilm gebildet wird.

Arten der Lacke:



Halbmatter Lack – betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und die Tiefe dessen Designs (20° Glanzgrad nach Gardner),



Matter Lack – garantiert dafür, dass das Parkett an Weichheit und Wärme gewinnt (5° Glanzgrad nach Gardner),



Hochglanzlack – eine hervorragende Lösung für elegante und repräsentative Innenräume (95° Glanzgrad nach Gardner),



Investitionslack – Lack von erhöhter Abriebfestigkeit mit der Brandschutzklasse Cfl, (20° Glanzgrad nach Gardner),

Zu den wichtigsten Vorteilen lackierter Oberflächen gehören:

- hohe Gebrauchswerte und attraktive Ästhetik,
- keine Schadstoffe in der Zusammensetzung,
- hohe Elastizität der Oberfläche,
- leichte Pflege und Reinigung,
- keine Beeinträchtigung der Arbeitsbedingungen und der Umwelt,
- hohe Abriebfestigkeit.



Oiling

Multi-layered coating of UV hardened oil. The oil penetrates the wood structure to protect it against abrasion and mechanical damage, while emphasizing the beauty and natural qualities of this material.

Advantages of oiled coatings:

- the oiled surface can be dyed many colours,
- oiled Barlinek floorboards take on the unique look of a stylish wood floor,
- the oil creates an anti-static surface, which is warm to the touch,
- the floors' surface is easy to maintain and repair at specific required points.

Floors coated with oil are easy to maintain, however they require regular maintenance (including regular coating with Barlinek care oil).



Ölen

Mehrschichtige Behandlung mit einem UV-gehärteten Öl. Das Öl dringt in die Holzstruktur ein und schützt diese vor Abrieb und mechanischen Schäden, und hebt die Schönheit und Natürlichkeit dieses Materials gleichzeitig hervor.

Vorteile geölter Oberflächen:

- Die geölte Oberfläche kann in verschiedenen Tönen gefärbt werden,
- Das geölte Fertigparkett von Barlinek erhält die einmalige Ausstrahlung des stilvollen Holzbodens,
- Das Öl bildet eine antistatische und beim Anfassen warm wirkende Oberfläche,
- Die Parkettoberfläche bereitet bei der Renovierung von Einzelstellen sowie bei der laufenden Unterhaltspflege und Reinigung keine Schwierigkeiten.

Für die Sauberhaltung geölter Holzböden sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich, sondern eine regelmäßige Pflege (u.a. regelmäßige Behandlung mit dem Pflegeöl von Barlinek).

Types of finish

Arten der Oberflächenbehandlung



Floorboard bevelling

Floorboard bevelling involves cutting off a small part of the floorboard's edge to highlight the individual floorboards. Bevelling is prized for its simplicity – invisible at first glance, it highlights the natural beauty of wood and elongates the board visually, adding to its lightness.



Fasen

Das Fasen besteht in einer feinen Abschrägung der Kanten einer Holzdielen, wodurch der Verlauf der einzelnen Dielen auf der gesamten Fläche des Holzbodens unterstrichen wird. An der Fase wird ihre Schlichtheit hochgeschätzt – diese auf den ersten Blick nicht sichtbare Abschrägung bringt die natürliche Schönheit von Holz zur Geltung und darüber hinaus wird die Dielen optisch verlängert, wodurch sie an Leichtigkeit gewinnt.



Brushing

The floor aged by brushing looks as if it has been used for generations and retained the best qualities of natural wood. The effect of brushing highlights the natural beauty of the grain and enhances its structure, making the wavy arrangement of fibres more visible, and any signs of use less conspicuous. The floor becomes soft, warm and cosy.



Bürsten

Das durch „Bürsten“ gealterte Parkett vermittelt den Eindruck, als ob es seit Generationen genutzt werden und trotz alledem die besten Merkmale von Holz beibehalten würde. Der Effekt des Bürstens betont den natürlichen Reiz der Maserung und deren Struktur, wodurch der gewellte Verlauf der Fasern mehr zum Vorschein kommt und eventuelle Spuren der Abnutzung nicht auffallen. Der Fußboden wird sanfter, wärmer und gemüthlicher.



Steaming

Selected batches of raw material from which Barlinek floorboards are made, are treated with hot steam. The process substantially enhances the floor's utility qualities, the floor becomes more resistant to fluctuations in humidity and temperature. It also impacts the colour, which gains a decorative shade.



Dämpfung

Ausgewählte Chargen von Holz, aus denen das Fertigparkett von Barlinek entsteht, werden mit heißem Wasserdampf behandelt. Dieses Verfahren erweist sich für die Gebrauchsparameter des Holzbodens, der gegen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur beständiger wird, als besonders vorteilhaft. Durch die Dämpfung verändert sich der Farbton des Parketts, der einen dekorativen Touch erhält.



Staining

Floorboards are stained by coating the surface with lacquer, oil or refined stain with a protective layer of lacquer. This type of finish gives the floorboard a modern and diverse appearance while maintaining the natural structure and grain of wood.



Färbung

Gefärbte Holzdielen entstehen durch Beschichtung deren Oberfläche mit Lacken oder farbigen Ölen sowie mit veredelter und mit Lack gesicherter Beize. Durch eine solche Oberflächenbehandlung wird dem Parkett eine moderne und unterschiedliche Optik gegeben, wobei dessen natürliche Struktur und Holzmaserung erhalten bleiben.